



**ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

# **БОНИТИРОВОЧНЫЕ ВЕСЫ ОТ ООО «ТД «ЗВО»**



**ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

# О компании

## Миссия нашей компании:

«Решать бизнес-задачи клиента путем внедрения самых современных технологий»



### **ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО**

Весоизмерительное и дозирующее оборудование соответствуют ГОСТ и состоят в Государственном реестре средств измерений

### **ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ УЧЕТА**

«Просто взвесить - не главное, главное - взвесить точно!»

- Руководитель отдела продаж Магафуров Р.Д.

### **ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА**

Стремимся учесть все пожелания и требования заказчика, предлагая индивидуальные решения и адаптируя стандартные модели под конкретные нужды

**uzvo.ru**

# Специальный заказ для группы компаний «ТАВРОС» (СГЦ)



ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

По спец. заказу для группы компаний «ТАВРОС» (СГЦ) были разработаны уникальные в России бонитировочные весы для взвешивания свиней.

В Германии такие весы были разработаны и широко применяются уже несколько десятилетий. Они позволяют точно определять массу животных, а также большое количество других параметров, что является особенно важным для сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой промышленности.

ООО «ТД «ЗВО» сделал аналог Германских бонитировочных весов, в Российской Федерации на данный момент нет поставщиков. Данная разработка бонитировочных весов для взвешивания животных будет запущена в серийное производство.





**ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

# Импортозамещение

**Санкции** - это толчок для развития и для новых возможностей. Поиск альтернативы

В рамках импортозамещения разработана новая модель весов для взвешивания животных, которая полностью соответствуют требованиям российских стандартов и не уступают по качеству зарубежным аналогам.



# Бонитировочные весы от ООО «ТД «ЗВО»



ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

**Бонитировочные весы производства ЗВО** изготовлены из алюминия и нержавеющей стали для повышения мобильности и стойкости в агрессивной среде. Водонепроницаемые герметичные соединительные коробки и ударопрочные весовые тензометрические датчики обеспечивают высокую функциональную надежность работы в суровых условиях.

**Бонитировочные весы от «Завода весового оборудования» позволяют:**



Вести эффективный учет и оценку животных



Контролировать потребления корма животными и отслеживать динамику веса



Производить качественную оценку животных и выполнять все мероприятия по бонитировке



Возможно изготовление под любой тип животного (КРС, свиньи, лошади)



Весы имеют заводскую калибровку и поверку, что даёт возможность полноценного использования сразу после получения



**ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

# Сравнение бонитировочных весов разных производителей



**Голландия, Шипперс**



**Китай, Big Herdsman**



**Германия, Майер**



**Россия, ООО «ТД «ЗВО»**

# Весомые преимущества наших бонитировочных весов



**ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**



- ◆ **Весы изготовлены из алюминия и нержавеющей стали: малый вес позволяет использовать их мобильно.**
- ◆ **Водонепроницаемые герметичные соединительные коробки и весовые тензометрические датчики со степенью защиты IP67, обеспечивают высокую функциональную надежность в суровых условиях.**
- ◆ **Программа взвешивания животных с функцией «живого веса» обеспечивает быстрое взвешивание движущихся животных. Точное определение веса даже для беспокойных животных.**
- ◆ **Колеса из твердой резины: весы можно передвигать как тачку.**
- ◆ **Габаритные размеры платформы делаются под индивидуальные потребности Заказчика.**
- ◆ **Автоматическое тарирование: загрязнение не влияет на результаты взвешивания.**
- ◆ **Закрытые с боков стенки: животные не отвлекаются, что ускоряет процесс взвешивания.**
- ◆ **Тензодатчики защищены от ударов системой специальных узлов встройки.**
- ◆ **Прокладка кабеля внутри кабель каналов предотвращает повреждения.**



# Технические характеристики бонитировочных весов

Характеристика	Значение
Размер колес, диаметр, мм	200
Внутренняя ширина весов, мм	500
Габаритные размеры весов (ширина-высота-длина), мм	580x1000x1500
Высота порога, мм	70
Питание, В	220
Температурный режим работы, °С	от -30 до +40
Погрешность, гр от 1 до 25 кг от 25 до 100 кг от 100 до 150 кг	50 100 150
Частота, Гц	50
Нагрузка (min; max), кг	1; 150
Дискретность (пределы допуска), гр	50

# Весоизмерительный преобразователь ВТЦ



ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

Весовой терминал ВТЦ обладает сенсорным цветным жидкокристаллическим дисплеем и построен на базе мини ПК с защитой IP 67. Терминал может быть интегрирован с другими устройствами, к примеру RFID-считывателями, сканерами, принтерами и т.п.





# Информация о взвешивании

Наличие в весах функции взвешивания живого веса позволяет проводить процедуры, даже если животное находится не в спокойном состоянии. А автоматическое тарирование производит точное взвешивания даже в случае загрязнения весов.

Вся информация о взвешивании выводится на весовой терминал ВТЦ, который имеет возможность автономной работы до 3-х часов, что позволяет производить взвешивание (в том числе поголовный мониторинг) и бонитировку абсолютно в любом месте. В дальнейшем всю информацию о взвешивании можно вывести в отчёт и при необходимости передать всю информацию в 1С или АСУ ТП предприятия.







**ЗАВОД  
ВЕСОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**Россия, Республика Башкортостан  
г. Белорецк, ул. Блюхера, 86**

**✉ Тел.: 8 (34792) 4-82-66**

**📧 E-mail: [info@uzvo.ru](mailto:info@uzvo.ru)**

**UZVO.RU**